

Torrbrukssortiment

SORTIMENT	(mm)	Fakta
Bösarp Färgade Murbruk	0-2	För murings- och efterfogningsarbeten då en färgad fog önskas. Finns som vanligt murbruk och som Tätbruk.
Bösarp Murbruk A	0-2	För murning av tegel och betongblock, som grovgrundningsbruk före putsning och som slanningsbruk, då hög hållfasthet eftersträvas.
Bösarp Murbruk B	0-2	Vanligaste murbruket för murning av tegel, lättklinker och betongblock. Används även till grovgrundning och slanningsbruk där lite högre krav på hållfasthet ställs.
Bösarp Mur- och Putsbruk B	0-2	Används som grovputs, tjockputs, utstockning på vanligtvis tunngrundat underlag och som grovgrundning. Normal tjocklek 12 - 15 mm. Där hög putshållfasthet önskas. Lämpligt också för murning av de flesta murstenar.
Bösarp Puts- och Murbruk C	0-2	Används som grovputs, tjockputs, utstockning på vanligtvis tunngrundat underlag där normal hållfasthet önskas. Normal tjocklek 12 - 15 mm. Utgör ofta underlag för stänkputs, spritputs eller målningsbehandling. Rekommenderas även för murning av skorstenar.
Bösarp Finputs 05	0-1	Används som tunnputs där man önskar en mycket slät yta. Putstjocklek max 5 mm.
Bösarp Säcksburningsbruk	0-0,5	Används för att ge den uppmurade tegelfasaden säckskurat utseende. Ger en yta där 20 % av teglet syns. Kan även levereras i olika kulörer.
Bösarp Kalkbruk E	0-2	Puts och murbruk för renovering av kulturhistoriska byggnader där tidigare endast luftkalkbruk förekommer. Lämpligt som kalkfärgsunderlag.
Bösarp Hydrauliskt Kalkbruk Grund	0-2	Används som grundningsbruk före putsning med annat hydrauliskt kalkbruk eller kalkbruk E på kulturhistoriska byggnader där kalkbruk tidigare använts eller rekommenderas.
Bösarp Hydrauliskt Kalkbruk Grov	0-4	Används som Puts- och Murbruk på kulturhistoriska byggnader eller där tidigare kalkbruk använts. Lämpligt som kalkfärgsunderlag. Med eller utan Fiberförstärkning.
Bösarp Hydrauliskt Kalkbruk Fin	0-2	Används som Putsbruk till tunna skikt på grovputsat underlag. Finputs för renovering av kulturhistoriska byggnader. Lämpligt som kalkfärgsunderlag. Med eller utan Fiberförstärkning.
Bösarp Signalbruk (Rödgrund)	0-2	Tunngrundningsbruk för tegel, lättklinkerbetong, lättbetong, natursten och betong såväl inom- som utomhus.
Bösarp Grundningsbruk A	0-2	Användningsområde samma som Signalbruk, men utan färgpigmentering.
Bösarp Cementbruk A anl.	0-2	Används för murning av betongblock, natursten och glasbetongblock. Används även som tunngrundningsbruk och som puts- och slanningsbruk där krav på mycket hög hållfasthet ställs samt som lagningsbruk på betong.
Bösarp Ytbetong anl.	0-4	Används speciellt vid tunna pågjutningar på betong- och lättbetongunderlag. Kan även användas vid andra betonggjutningar och lagningar på betong.
Bösarp Finbetong anl.	0-4	Används vid gjutningsarbeten där skiktjockleken är från 20 mm.
Bösarp Läggningsbruk K25 och K35	0-4	Läggningsbruk används vid läggning av keramiska plattor, betong- och natursten.
Bösarp Elementfogbruk anl.	0-4	En serie bruk avsedda att användas som kringgjutningsbruk och understoppningsbruk för pelare och andra prefabricerade betongelement samt som fyllningsbruk för betongkassetter. Finns i olika betonghållfasthetsklasser.

FAMILJEFÖRETAGET

AB BÖSARPS
GRUS & TORRBRUK
SKURUP



Företaget I
Nils Holgerssons hembygd

Tel. order 0411-410 79

Tel. kontor 0411-406 55

www.bosarps-grus-torrbruk.se

info@bosarps-grus-torrbruk.se

Vi levererar snabbt eller kom och hämta. Utlastning vardagar 06.00-15.00